

TwistGrain pro

Solutions intelligentes dans votre humidimètre

**MADE IN
POLAND**



- Précision de mesure de l'humidité $\pm 0,5 \%$ pour les graines normalisées
- Connecteur USB
- Compensation automatique de température
- Sonde de température (optionnelle)
- 3 ans garantie



TwistGrain pro

Unique sur le marché:
petit, pratique, professionnel



Connecteur USB

– mise à jour des données et du logiciel à distance



Standard / Avancé

– vous pouvez choisir votre mode de travail



Sonde de température

(optionnelle) – le senseur très précis; les sondes jusqu'à 3 mètres de longueur

LE KIT CONTIENT

Twist Grain Pro, l'écrou, l'étui, le sangle, le câble, le manuel d'utilisation, un ensemble de piles, la protection du connecteur USB

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

- Précision de mesure de l'humidité $\pm 0,5\%$
- Possibilité de garder jusqu'à 50 000 résultats dans le mémoire
- Alimentation efficace
- Horloge en temps réel
- Écrou avec signal sonore
- Modification des indications
- Transfert de données vers un ordinateur

ESPÈCES ET LES PLAGES DE MESURE

Blé dur	9,0% – 30,0%
Blé tendre	9,0% – 30,0%
Seigle	9,0% – 30,0%
Triticale	9,0% – 30,0%
Orge de printemps	9,0% – 30,0%
Avoine	9,0% – 30,0%
Maïs 10% - 25%	10,0% – 25,0%
Maïs 25% - 40%	25,0% – 40,0%
Sorgho	6,5% – 29,0%
Millet	4,0% – 20,0%
Sarrasin	10,0% – 30,0%
Riz paddy	8,5% – 33,0%
Riz brun	8,0% – 25,0%
Riz blanc	8,0% – 25,0%
Colza	4,5% – 25,0%
Tournesol non décortiqué	4,0% – 27,0%
Graines de lin	5,0% – 16,5%
Lupin bleu	7,0% – 30,0%
Soja	7,0% – 25,0%
Pois	10,0% – 17,0%
Féverole	8,0% – 30,0%
Haricot rouge	8,0% – 22,0%
Haricots mungo	8,0% – 20,0%
Pois chiches	8,0% – 20,0%
Cacao	4,0% – 20,0%
Café robusta vert	8,0% – 30,0%
Café arabica vert	8,0% – 30,0%
Moutarde	5,0% – 18,0%
Poivre blanc	7,5% – 16,0%
Poivre noir	6,0% – 16,0%
Arachide	3,0% – 20,0%

DONNÉES TECHNIQUES

Poids du dispositif	520 g (avec les piles et le bouchon)
Dimensions	16.5 cm x 7.0 cm x 7.5 cm
Afficheur	LCD graphique avec illumination, 2"
Alimentation	4 piles 1,5V de type AA + 1 pile 3V de type CR-2032
Temps approximatif du fonctionnement continu avec l'ensemble des piles	77 heures avec le rétroéclairage réglé à 0% 54 avec le rétroéclairage réglé à 30%
Mode de remplissage de la chambre	manuel
Résolution des indications	humidité – 0,1%, température – 0,1°C/°F
Précision de mesure de l'humidité	$\pm 0,5\%$ pour le grain standard
Précision de mesure de la température	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ dans la plage de 0°C à 85°C / $\pm 0,9^\circ\text{F}$ dans la plage de 32°F à 185°F

Vous pouvez activer des nouvelles espèces à l'aide d'option 'Ajouter une espèce'. La liste complète se trouve sur notre site internet: www.draminski.fr.